

CB80S - SERBATOIO 6.000 LITRI



Carrobotte spandilquame a 2 assi. Serbatoio zincato da 6000 litri.

SCHEMA TECNICA

Rimorchio portata - kg	8000
Serbatoio capacità - l	6000 litri
Rimorchio materiale	Acciaio verniciato
Rimorchio occhione	F2 (14 ton)
Potenza minima - CV	80
Scarico diametro - mm	150 mm
Pompa aspirazione altro	Gruppo Garda con pompa centrifuga
Pompa aspirazione caratteristiche	8000 litri
Comandi a distanza	Distributore idraulico
Serbatoio altro	Bocchello superiore apribile Paratia/e frangiflutti Valvola primaria di troppo pieno
Serbatoio materiale	Acciaio zincato a caldo
Serbatoio tipo	Pressione atmosferica
Frenatura	Pneumatica (aria)
Sospensioni	Balestre paraboliche
Assi colonnette - N.	8
Assi tipo	Sterzante (posteriore) con bloccaggio idraulico e cerniera inclinata di 9°
Assi numero	2 Assi
Serbatoio caratteristiche	Passo d'uomo posteriore apribile
Pompa aspirazione tipo	Decompressore a lobi
Scarico saracinesca	Idraulico (Olio)
Pneumatici misura	385/65R22.5
Spandimento gettone fertirrigatore	Gettone con rotazione idraulica
Spandimento barra posteriore	Barra idraulica
Accessori	Apertura per carico dall'alto
Dotazione serie	N.1 tubo gomma da metri 2 n. 1 tubo zincato da metri 2 N.1 cono zincato spargiliquame n. 1 coppa cunei di stazionamento

Documentazione serie

Certificazione CE

Manuale uso e manutenzione in lingua italiana

Documentazione per immatricolazione carrobotte spandilquame

IMMAGINI