

CM 30



Carrobotte spandilquame VENDRAME mod. CM30 con portata a pieno carico di 3.000 kg.

SCHEDA TECNICA

Rimorchio portata - kg	3.000
Serbatoio capacità - l	2.180
Rimorchio passo (distanza occhione-1° asse) - mm	2.750
Rimorchio lunghezza - mm	4.050
Rimorchio larghezza - mm	1.750
Rimorchio altezza - mm	2.100
Rimorchio materiale	Acciaio verniciato
Rimorchio occhione	E3 (6 ton) Registrabile
Potenza minima - CV	30
Scarico diametro - mm	100
Pompa aspirazione caratteristiche	3.000
Serbatoio altro	Bocchello superiore apribile Valvola sifone in PVC Valvola primaria di troppo pieno
Serbatoio materiale	Acciaio zincato a caldo
Serbatoio tipo	Pressione/Depressione
Frenatura	Meccanica
Sospensioni	Balestra occhio-slitte
Assi colonnette - N.	6
Assi tipo	Fisso/i
Assi numero	1 Asse
Serbatoio caratteristiche	Fondo posteriore completamente apribile
Pompa aspirazione tipo	Decompressore a palette
Pompa aspirazione costruttore	Battioni Pagani Pompe
Scarico saracinesca	Manuale
Pneumatici misura	10.0/75-15.3
Accessori	Leve portatubi

Dotazione serie	N.1 cono zincato spargiliquame n. 1 coppa cunei di stazionamento N.1 tubo gomma da metri 2 n. 1 tubo zincato da metri 2
Documentazione serie	Certificazione CE Manuale uso e manutenzione in lingua italiana Libretto cisterna (x serbatoi a pressione/depressione) Documentazione per immatricolazione carrobotte spandiliquame

IMMAGINI